




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight carré encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; orientable ; surface bronze ; peinture humide , mate lisse ; RAL 7013 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-18 mm ; profondeur d'encastrement 125mm ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; pivotant à 355° et orientable à 35° ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
Encastré
inclinaison max 35 °
rotation 355 °
Bronze
RAL 7013 ^a
IP20
Intérieur

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
450 lm

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
430 lm

LAMPE

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTIQUE

UGR ≤ 16
≥65° < 3000 cd/m²

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 2

PHYSIQUE

longueur 85 mm
largeur 85 mm
hauteur 120 mm
0.24 kg
ressorts métalliques

DÉCOUPE

longueur 74 mm
largeur 78 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 18 mm
profondeur de l'encastrement 125 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



AUTRES ACCESSOIRES

CLIP À RESSORT EN MÉTAL

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
LED modules PAR16			59	90019700

CLIP À RESSORT

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
LED Modules PAR16 max. 12W	Noir		59	900198B0
LED Modules PAR16 max. 12W	Bronze		59	900198Q0
LED Modules PAR16 max. 12W	argent		59	900198S0
LED Modules PAR16 max. 12W	Blanc		59	900198W0

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S4
2700K CRI >90 GU10 90-240VAC	Noir		50-60	908228B3
3000K CRI >90 GU10 90-240VAC	Noir		50-60	908228B5
2700K CRI >90 GU10 90-240VAC	Blanc		50-60	908228W3
3000K CRI >90 GU10 90-240VAC	Blanc		50-60	908228W5