




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight ovale encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; orientable ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9011 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-23 mm ; profondeur d'encastrement 115mm ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; pivotant à 355° et orientable à 35° ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; marquage IC ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
Encastré
inclinaison max 35 °
rotation 355 °
Noir mat
RAL 9011 ^a
IP20
Intérieur
spots: 2
par spot 445 / 465 lm

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
895 lm

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
930 lm

LAMPE

lampe 2 x PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTIQUE

UGR ≤ 13
≥65° < 3000 cd/m²

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
nombre total d'inserts
11.4 / 11.6 W
Classe 2

PHYSIQUE

longueur 182 mm
largeur 94 mm
hauteur 107 mm
0.42 kg
ressorts métalliques

DÉCOUPE

épaisseur min. du plafond 4 mm
épaisseur max. du plafond 23 mm
profondeur de l'encastrement 115 mm
Cut out: 2 x 86-89 | 88

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



AUTRES ACCESSOIRES

CLIP À RESSORT EN MÉTAL

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
LED modules PAR16			59	90019700

CLIP À RESSORT

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
LED Modules PAR16 max. 12W	Noir		59	900198B0
LED Modules PAR16 max. 12W	Blanc		59	900198W0

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S4
2700K CRI >90 GU10 90-240VAC	Noir		50-60	908228B3
3000K CRI >90 GU10 90-240VAC	Noir		50-60	908228B5
2700K CRI >90 GU10 90-240VAC	Blanc		50-60	908228W3
3000K CRI >90 GU10 90-240VAC	Blanc		50-60	908228W5