



PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE



IP65

Downlight de plafond en saillie carré en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 5W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
Noir mat
RAL 9011 ^a
IP65
Extérieur

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 3000K CRI80
340 lm

PAR16 LAMPE 2700K CRI80
340 lm

LAMPE

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 5.0 W
CRI ≥ 80

OPTIQUE

UGR ≤ 16

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 79 mm
largeur 79 mm
hauteur 104 mm
0.67 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S4