WEVER & DUCRÉ LIGHTING

TUBE WALL 1.0 PAR16

711120D0

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE



IP65

Luminaire mural en saillie cylindrique en aluminium moulé sous pression ; surface en Texture grise ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9007 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 5W; 100 - 240 V ; émission de lumière vers le haut ou vers le bas ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Texture grise
RAL 9007 [a]
IP65
Extérieur

LAMPE

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 5.0 W
CRI ≥ 80

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 80 mm
hauteur 80 mm
0.49 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 3000K CRI80
340 lm

PAR16 LAMPE 2700K CRI80
340 lm

TUBE WALL 1.0 PAR16

711120D0

LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	argent		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	argent		50·55	905227S4

PAR16 LED LO LAMP

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Noir		50·55	909228B3
3000K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Noir		50·55	909228B5

['711120D0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com