WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DRO WALL 2.0

3432C0W0

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE



IP44

Luminaire mural en saillie ; verre opalin blanc italien soufflé à la bouche ; fixation en aluminium en blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; culot E14 ; type de lampe C35 ; max. 6W; 100 - 240 V ; indice de protection IP44 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Blanc mat + verre opale blanc
Aucune correspondance RAL
IP44
Intérieur

LAMPE

lampe C35
raccordement E14
max. per socket 10.0 W
2700 K
CRI ≥ 90
≤ 6 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Opal

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1


PHYSIQUE

longueur 182 mm
largeur 175 mm
hauteur 210 mm
1.03 kg

LAMPE MESURÉE

9003C103
345 lm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



DRO WALL 2.0

3432C0W0

LAMPES

LAMPE C35 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K | E14 | 220-240VAC			36·100	9003C103

['3432C0W0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com