WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DRO WALL 1.0

3431G0W0

PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

IP44

Luminaire mural en saillie ; verre opalin blanc italien soufflé à la bouche ; fixation en aluminium en blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; culot G9 ; type de lampe QT14 ; max. 5W; 100 - 240 V ; indice de protection IP44 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



GÉNÉRAL

Mur
Surface
Blanc mat + verre opale blanc
Aucune correspondance RAL
IP44
Intérieur
200 lm

LED

lampe QT14
raccordement G9
max. per socket 5.0 W
3000 K
CRI ≥ 80
≤ 6 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 30 56 79 51 72

ÉLECTRIQUE


100 - 240 V
insert 3.1 W [a]
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 125 mm
largeur 117 mm
hauteur 140 mm
0.6 kg

[a] Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



DRO WALL 1.0

3431G0W0

LAMPES

LAMPE QT14 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K | G9 | 220-240VAC			19·49	9010G803
3000K | G9 | 220-240VAC			19·49	9010G805

['3431G0W0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com