WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ROOMOR WALL 3.1

339120BB1

PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural en saillie en aluminium ; surface en Noir mat peinture humide ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; abat-jour noir mat ; peinture humide ; texture mate ; fiche de câble avec interrupteur à main ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 15W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
inclinaison max 45 °
rotation 30 °
Montage: Noir mat
RAL 9011 [a]
Shade Noir mat
IP20
Intérieur

LAMPE

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTIQUE

Shade 1.0

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 205 mm
hauteur 382 mm
1.36 kg
fiche de câble avec interrupteur à main

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
465 lm

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
445 lm

ROOMOR WALL 3.1

339120BB1

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Blanc		50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Blanc		50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	argent		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	argent		50·55	905227S4

['339120BB1'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com