



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu en aluminium ; surface en Noir mat peinture humide ; structure de surface mate ; RAL 9011 + No matching RAL ; abat-jour noir mat + or ; peinture humide ; texture mate ; câble et cache-piton en noir ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 15W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;

## LUMINAIRE

Plafond  
Suspendu  
Montage: Noir mat  
RAL 9011 + No matching RAL <sup>a</sup>  
Shade Noir mat + Doré  
IP20  
Intérieur

## LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 3000K CRI90  
470 lm

PAR16 LAMPE 2700K CRI90  
450 lm

## LAMPE

lampe PAR16  
raccordement GU10  
max. per socket 12.0 W  
CRI ≥ 90

## OPTIQUE

Shade 1.0


## ÉLECTRIQUE

100 - 240 V  
Classe 1

## PHYSIQUE

diamètre 205 mm  
hauteur 215 mm  
0.8 kg  
longueur du câble 2500 mm

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------|---------|---------|-------------------|
|        |         |         | W901228B3         |
|        |         |         | W901228B5         |

**LAMPES****LAMPE PAR16 LED**

| MODÈLE                              | COLORIS | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| 2700K   >90 CRI   GU10   220-240VAC | Blanc   |         | 50-60    | 901228W3          |
| 3000K   >90 CRI   GU10   220-240VAC | Blanc   |         | 50-60    | 901228W5          |
| 2700K   >80 CRI   GU10   220-240VAC | argent  |         | 50-55    | 905227S2          |
| 3000K   >80 CRI   GU10   220-240VAC | argent  |         | 50-55    | 905227S4          |