



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu en aluminium ; surface en Noir mat peinture humide ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; abat-jour noir mat ; peinture humide ; texture mate ; câble et cache-piton en noir ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 15W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Montage: Noir mat
RAL 9011 ^a
Shade Noir mat
IP20
Intérieur

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
445 lm
PAR16 LAMPE 3000K CRI90
465 lm

LAMPE

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTIQUE

Shade 1.0

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 205 mm
hauteur 215 mm
0.8 kg
longueur du câble 2500 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES**LAMPE PAR16 LED**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S4