WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY SUSPENDED 2.0 PAR16

227720B0

PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu cylindrique en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; avec suspension de câble réglable max. 4000 mm en noir de sécurité ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ; cache-piton non inclus ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Noir mat
RAL 9011 [a]
IP20
Intérieur

LAMPE

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 67 mm
hauteur 200 mm
0.54 kg
longueur du câble 4000 mm

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
465 lm
PAR16 LAMPE 2700K CRI90
445 lm

RAY SUSPENDED 2.0 PAR16

227720B0

ACCESSOIRES DE MONTAGE

AH | BASE RONDE SIMPLE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
sans driver	Noir		83·39	914110B0
sans driver	Doré		83·39	914110G0
sans driver	aluminium		83·39	914110L0
sans driver	Champagne		83·39	914110M0
sans driver	Bronze		83·39	914110Q0
sans driver	Blanc		83·39	914110W0

BH | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
	Noir		84·72	914150B0
	aluminium		84·72	914150L0
	Champagne		84·72	914150M0
	Bronze		84·72	914150Q0
	Blanc		84·72	914150W0

SUPPORT MURAL ET DE PLAFOND POUR CÂBLES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
	Blanc		16·30	90019197
	Noir		16·30	90019198

CH | INVISIBLE CEILING BASE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
	Noir		140·66	90015195
	Blanc		140·66	90015196

DH | MULTI BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc		123·44	90052005
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir		123·44	90052006
jusqu'à 8 luminaires max.	Blanc		123·44	90052031
jusqu'à 8 luminaires max.	Noir		123·44	90052032

EH | MULTI BASE LINEAR

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
3 luminaires	Noir		600·34·52	914130B0
3 luminaires	Blanc		600·34·52	914130W0
6 luminaires	Noir		1200·34·52	914131B0
6 luminaires	Blanc		1200·34·52	914131W0
9 luminaires	Noir		1800·34·52	914132B0
9 luminaires	Blanc		1800·34·52	914132W0

FH | MULTI CHANDELIER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
1-9 luminaires | fentes larges	Noir		380·44	914120BB0
1-9 luminaires | fentes larges	Noir + Aluminium		380·44	914120BL0
1-9 luminaires | fentes larges	Noir + Champagne		380·44	914120BM0
1-9 luminaires | fentes larges	Noir + Bronze		380·44	914120BQ0
1-9 luminaires | fentes larges	Blanc		380·44	914120WW0

['227720B0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

RAY SUSPENDED 2.0 PAR16

227720B0

CROCHET LONG

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15·49	90052083
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15·49	90052084

IH | WALL BASE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour 1 luminaire	Blanc		82·32	90019195
pour 1 luminaire	Noir		82·32	90019196

MULTI CHANDELIER HV

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
1-9 luminaires | pas de fentes | à utiliser uniquement avec des crochets	Noir		380·44	914160BB0
1-9 luminaires | pas de fentes | à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Aluminium		380·44	914160BL0
1-9 luminaires | pas de fentes | à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Champagne		380·44	914160BM0
1-9 luminaires | pas de fentes | à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Bronze		380·44	914160BQ0
1-9 luminaires | pas de fentes | à utiliser uniquement avec des crochets	Blanc		380·44	914160WW0

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Blanc		50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Blanc		50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	argent		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	argent		50·55	905227S4

ACCESSOIRES DE RAIL

ADAPTATEUR DE RAIL 2.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé	Blanc		80·24·26	90014277
rail monophasé	Noir		80·24·26	90014278

ADAPTATEUR DE RAIL HV

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		70·31·50	90014279
rail triphasé	Noir		70·31·50	90014280

['227720B0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com