




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight de plafond en saillie carré en aluminium moulé sous pression ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; 3x max. 12W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; $UGR \leq 16$; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à $65^\circ \leq 3000 \text{ cd} / \text{m}^2$; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
inclinaison max 35°
rotation 355°
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur
spots: 3
par spot 520 / 535 lm

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
1560 lm

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
1600 lm

LAMPE

lampe 3 x PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTIQUE

$UGR \leq 16$
 $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd} / \text{m}^2$

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
nombre total d'inserts
18.0 / 18.3 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 340 mm
largeur 120 mm
hauteur 130 mm
1.91 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES**LAMPE PAR16 LED**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S4