




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural en saillie en aluminium ; surface en Noir mat peinture humide ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; abat-jour noir mat ; peinture humide ; texture mate ; cache-piton rond ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 15W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
inclinaison max 45 °
rotation 30 °
Montage: Noir mat
RAL 9011^a
Shade Noir mat
IP20
Intérieur

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
485 lm
PAR16 LAMPE 2700K CRI90
465 lm

LAMPE

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTIQUE

Shade 4.0

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 510 mm
hauteur 220 mm
2.48 kg
cache-piton rond

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES**LAMPE PAR16 LED**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S4