WEVER & DUCRÉ LIGHTING

BOX mini 1.0 PAR16

258120Q0

PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight de plafond en saillie carré en aluminium moulé sous pression ; surface en Bronze brossé ; RAL 7013 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; réflecteur intérieur disponible en option ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
Bronze brossé
RAL 7013 [a]
IP20
Intérieur

LAMPE

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 80 / 90 / 90

OPTIQUE

UGR ≤ 19

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 70 mm
largeur 70 mm
hauteur 82 mm
0.16 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
430 lm

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
450 lm

PAR16 LAMPE 2700K CRI80
360 lm

BOX mini 1.0 PAR16

258120Q0

ACCESSOIRES OPTIQUES

RÉFLECTEUR INTÉRIEUR

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
BOX mini | max. 10W	Noir		900199B1
BOX mini | max. 10W	Doré		900199G1
BOX mini | max. 10W	Champagne		900199M1
BOX mini | max. 10W	Bronze		900199Q1
BOX mini | max. 10W	Blanc		900199W1

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Blanc		50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Blanc		50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	argent		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	argent		50·55	905227S4
2700K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Noir		50·60	908228B3
3000K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Noir		50·60	908228B5
2700K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Blanc		50·60	908228W3
3000K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Blanc		50·60	908228W5

['258120Q0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com