




**PROJET**

**MODÈLE**


**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**



Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; orientable ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; bague intérieure noire ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-25 mm ; profondeur d'encastrement 75mm ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; pivotant à 350° et orientable à 60° ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; marquage IC ; sources lumineuses non incluses ;



**LUMINAIRE**

Plafond  
Demi-encastré  
inclinaison max 60 °  
rotation 350 °  
Blanc mat  
RAL 9010 <sup>a</sup>  
IP20  
IC rated  
Intérieur

**LAMPES MESURÉE**

PAR16 LAMPE 3000K CRI90  
540 lm  
  
PAR16 LAMPE 2700K CRI90  
530 lm

**LAMPE**

lampe PAR16  
raccordement GU10  
max. per socket 12.0 W  
CRI ≥ 90

**OPTIQUE**

UGR ≤ 19

**ÉLECTRIQUE**

100 - 240 V  
Classe 2

**PHYSIQUE**

diamètre 135 mm  
hauteur 61 mm  
0.42 kg  
ressorts métalliques

**DÉCOUPE**

diamètre 127 mm  
épaisseur min. du plafond 4 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 75 mm

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------|---------|---------|-------------------|
|        |         |         | W901228B3         |
|        |         |         | W901228B5         |

**LAMPES****LAMPE PAR16 LED**

| MODÈLE                              | COLORIS | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| 2700K   >90 CRI   GU10   220-240VAC | Blanc   |         | 50-60    | 901228W3          |
| 3000K   >90 CRI   GU10   220-240VAC | Blanc   |         | 50-60    | 901228W5          |
| 2700K   >80 CRI   GU10   220-240VAC | argent  |         | 50-55    | 905227S2          |
| 3000K   >80 CRI   GU10   220-240VAC | argent  |         | 50-55    | 905227S4          |
| 2700K   CRI >90   GU10   90-240VAC  | Noir    |         | 50-60    | 908228B3          |
| 3000K   CRI >90   GU10   90-240VAC  | Noir    |         | 50-60    | 908228B5          |
| 2700K   CRI >90   GU10   90-240VAC  | Blanc   |         | 50-60    | 908228W3          |
| 3000K   CRI >90   GU10   90-240VAC  | Blanc   |         | 50-60    | 908228W5          |