WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ROOMOR CABLE 1.3 PAR16

248220BK3

PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu en aluminium ; surface en Noir mat peinture humide ; structure de surface mate ; RAL 9011 + No matching RAL ; abat-jour noir mat + or ; peinture humide ; texture mate ; câble et cache-piton en noir ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 15W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Montage: Noir mat
RAL 9011 + No matching RAL [a]
Shade Noir mat + Doré
IP20
Intérieur

LAMPE

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTIQUE

Shade 3.0

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 405 mm
hauteur 295 mm
1.56 kg
longueur du câble 6000 mm

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
470 lm

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
450 lm

ROOMOR CABLE 1.3 PAR16

248220BK3

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Blanc		50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Blanc		50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	argent		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	argent		50·55	905227S4

['248220BK3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com