




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight carré encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-30 mm ; profondeur d'encastrement 130mm ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; indice de protection en dessous de IP44 ; au-dessus de IP20 ; Classe 2 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
Encastré
Blanc mat
RAL 9010 ^a
avant IP44
arrière IP20
Intérieur

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
450 lm

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
440 lm

LAMPE

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTIQUE

UGR ≤ 16
≥65° < 3000 cd/m²

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 2

PHYSIQUE

longueur 85 mm
largeur 85 mm
hauteur 122 mm
0.19 kg
ressorts métalliques

DÉCOUPE

longueur 74 mm
largeur 78 mm
épaisseur min. du plafond 4 mm
épaisseur max. du plafond 30 mm
profondeur de l'encastrement 130 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S4
2700K CRI >90 GU10 90-240VAC	Noir		50-60	908228B3
3000K CRI >90 GU10 90-240VAC	Noir		50-60	908228B5
2700K CRI >90 GU10 90-240VAC	Blanc		50-60	908228W3
3000K CRI >90 GU10 90-240VAC	Blanc		50-60	908228W5