WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY on track 2.0 PAR16

217520G0

PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu cylindrique en aluminium moulé sous pression avec adaptateur de rail monophasé ; surface en Or brossé ; No matching RAL ; adaptateur de rail en polycarbonate et câble en noir de sécurité ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ; avec suspension de câble réglable max. 2500 mm ; avec adaptateur de rail monophasé Global ;



LUMINAIRE

Plafond
Rail / Suspendu
Or brossé
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur

LAMPE

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 67 mm
hauteur 200 mm
0.54 kg
longueur du câble 2500 mm
Adaptateur 70 mm
avec adaptateur de rail monophasé

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
450 lm

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
470 lm

ACCESSOIRES DE MONTAGE

ANGLE AJUSTABLE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé	Noir		81·81·20	90014041
rail monophasé	Blanc		81·81·20	90014042

CONNECTEUR X

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé	Blanc		145·145·20	90014049
rail monophasé	Noir		145·145·20	90014050

ACCESSOIRES DE RAIL

PLAQUE DE RECOUVREMENT ALIMENTATION EN BOUT

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé | encastré	Blanc		75·50	90014124
rail monophasé | encastré	Noir		75·50	90014125

PLAQUE DE RECOUVREMENT I/L/T/X

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé | encastré	Blanc		100·100	90014126
rail monophasé | encastré	Noir		100·100	90014127

CAPUCHON TERMINAL

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé | gauche/droite	Blanc		24·30·20	90014028
rail monophasé | gauche/droite	Noir		24·30·20	90014029

ALIMENTATION EN BOUT | GAUCHE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé	Blanc		88·30·20	90014018
rail monophasé	Noir		88·30·20	90014019

ALIMENTATION EN BOUT | DROITE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé	Blanc		88·30·20	90014020
rail monophasé	Noir		88·30·20	90014021

CONNECTEUR L

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé | gauche	Blanc		88·55·20	90014024
rail monophasé | gauche	Noir		88·55·20	90014025
rail monophasé | droite	Blanc		88·55·20	90014026
rail monophasé | droite	Noir		88·55·20	90014027

['217520G0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

RAY on track 2.0 PAR16

217520G0

ALIMENTATION CENTRALE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé | droit	Blanc		145·30·20	90014036
rail monophasé | droit	Noir		145·30·20	90014037

SUPPORT DE MONTAGE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé | encastré			35·59·35	90014100

CONNECTEUR DROIT

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé | droit	Blanc		65·17	90014022
rail monophasé | droit	Noir		65·17	90014023

KIT DE SUSPENSION 1,5M

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé | suspendu	Blanc		29·1500	90014101
rail monophasé | suspendu	Noir		29·1500	90014102

KIT DE SUSPENSION 3,0M

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé | suspendu	Blanc		29·3000	90014103
rail monophasé | suspendu	Noir		29·3000	90014104

T-CONNECTOR 1.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé	Blanc		145·55·20	90014010
rail monophasé	Noir		145·55·20	90014011

T-CONNECTOR 2.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé	Blanc		145·55·20	90014012
rail monophasé	Noir		145·55·20	90014013

T-CONNECTOR 3.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé	Blanc		145·55·20	90014014
rail monophasé	Noir		145·55·20	90014015

T-CONNECTOR 4.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé	Blanc		145·55·20	90014016
rail monophasé	Noir		145·55·20	90014017

['217520G0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

RAY on track 2.0 PAR16

217520G0

ADAPTATEUR DE RAIL 1.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé	Noir		85·45	90014043
rail monophasé	Blanc		85·45	90014044

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Blanc		50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Blanc		50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	argent		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	argent		50·55	905227S4

RAILS

PROFILÉ SUR RAIL 1M

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé | en saillie/suspendu	Blanc		1000·30·20	90014001
rail monophasé | en saillie/suspendu	Noir		1000·30·20	90014007
rail monophasé | encastré	Blanc		1000·50·20	90014118
rail monophasé | encastré	Noir		1000·50·20	90014119

PROFILÉ SUR RAIL 2M

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé | en saillie/suspendu	Blanc		2000·30·20	90014002
rail monophasé | en saillie/suspendu	Noir		2000·30·20	90014008
rail monophasé | encastré	Blanc		2000·50·20	90014120
rail monophasé | encastré	Noir		2000·50·20	90014121

PROFILÉ SUR RAIL 3M

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé | en saillie/suspendu	Blanc		3000·30·20	90014003
rail monophasé | en saillie/suspendu	Noir		3000·30·20	90014009
rail monophasé | encastré	Blanc		3000·50·20	90014122
rail monophasé | encastré	Noir		3000·50·20	90014123

['217520G0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com