



**PROJET**

**MODÈLE**


**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**



Plafonnier encastré ou apparent en aluminium moulé sous pression ;  
No matching RAL ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une  
efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; CRI  $\geq 90$  ; 24 V ;  
indice de protection IP20 ; Classe 3 ; boîtier de montage non fourni ;  
driver non inclus ; diffuseur opale non fourni ;



**LUMINAIRE**

Plafond  
Surface  
Bande de LED blanches  
Aucune correspondance RAL  
IP20  
Intérieur  
1760 lm  
882 lm/m

**LED MODULE**

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)

**OPTIQUE**

Opal  
CIE flux code: 40 69 88 99 100


**ÉLECTRIQUE**

24 V  
système 20.0 W  
Classe 3  
10 W/m

**PHYSIQUE**

longueur 2000 mm  
largeur 8 mm  
hauteur 2 mm  
0.03 kg  
0.01 kg/m

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**




**ACCESSOIRES OPTIQUES**
**CACHE DIFFUSEUR NOIR**

| MODÈLE       | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------|---------|---------|------------|-------------------|
| 2,0m   ILANE | Noir    |         | 2000-15-3  | 911902B1          |
| 2,0m   ILANE | Noir    |         | 2000-15-3  | 911912B1          |

**ACCESSOIRES DE MONTAGE**
**BANDE ADHÉSIVE DOUBLE FACE**

| MODÈLE       | COLORIS | TENSION | LONGUEUR (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------|---------|---------|---------------|-------------------|
| 3,0m   ILANE |         |         | 3000          | 90019199          |

**CONNECTEUR MINI**

| MODÈLE                          | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| bande à fil   ILANE             |         |         | 120-10-3   | 90014268          |
| bande à bande câblé   ILANE     |         |         | 120-10-3   | 90014269          |
| bande à bande - continu   ILANE |         |         | 16-10-3    | 90014272          |

**BOÎTIER EN RETRAIT 4.0**

| MODÈLE       | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------|---------|---------|------------|-------------------|
| 2,0m   ILANE | Noir    |         | 2000-25-13 | 911994B2          |
| 2,0m   ILANE | Blanc   |         | 2000-25-13 | 911994W2          |

**BOÎTIER SURFACE 1.0**

| MODÈLE       | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------|---------|---------|------------|-------------------|
| 2,0m   ILANE | Noir    |         | 2000-17-8  | 911991B2          |
| 2,0m   ILANE | Blanc   |         | 2000-17-8  | 911991W2          |

**BOÎTIER SURFACE 2.0**

| MODÈLE       | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------|---------|---------|------------|-------------------|
| 2,0m   ILANE | Noir    |         | 2000-16-13 | 911992B2          |
| 2,0m   ILANE | Blanc   |         | 2000-16-13 | 911992W2          |

**BOÎTIER SURFACE 3.0**

| MODÈLE       | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------|---------|---------|------------|-------------------|
| 2,0m   ILANE | Noir    |         | 2000-20-20 | 911993B2          |
| 2,0m   ILANE | Blanc   |         | 2000-20-20 | 911993W2          |

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**
**DRIVER**

| MODÈLE                                 | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| 25W   24V   phase-cut dim   220-240VAC |         | 24V     | 128-52-30  | 90222701          |