



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



IP65

Luminaire mural en saillie rectangulaire en aluminium ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; 2x max. 5W ; 100 - 240 V ; émission de lumière vers le haut et vers le bas ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;

LUMINAIRE

Mur
Surface
anthracite gris
RAL 7016 ^a
IP65
Extérieur
Indirect 385 lm
direct 385 lm
total 770 lm

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 3000K CRI80

PAR16 LAMPE 2700K CRI80

LAMPE

lampe 2 x PAR16
raccordement GU10
max. per socket 5.0 W
CRI ≥ 80


ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 79 mm
largeur 79 mm
hauteur 150 mm
0.94 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.





LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S4