WEVER & DUCRÉ LIGHTING

TUBE CARRÉ WALL 1.0 PAR16

744120A0

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE



IP65

Luminaire mural en saillie rectangulaire en aluminium ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 5W; 100 - 240 V ; émission de lumière vers le haut ou vers le bas ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
anthracite gris
RAL 7016 [a]
IP65
Extérieur

LAMPE

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 5.0 W
CRI ≥ 80

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 79 mm
largeur 79 mm
hauteur 82 mm
0.64 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 3000K CRI80
340 lm

PAR16 LAMPE 2700K CRI80
340 lm

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

TUBE CARRÉ WALL 1.0 PAR16

744120A0

LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	argent		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	argent		50·55	905227S4

['744120A0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com