



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight de plafond en saillie hexagonal en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; réflecteur intérieur disponible en option ; sources lumineuses non incluses ;

LUMINAIRE

Plafond
Surface
Noir mat
RAL 9011 ^a
IP20
Intérieur

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
425 lm
PAR16 LAMPE 3000K CRI90
445 lm

LAMPE

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 80 / 90 / 90

PAR16 LAMPE 2700K CRI80
355 lm

OPTIQUE

UGR ≤ 19


ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 81 mm
hauteur 82 mm
0.15 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.





ACCESSOIRES OPTIQUES

RÉFLECTEUR INTÉRIEUR

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
HEXO mini max. 10W	Noir		900199B3
HEXO mini max. 10W	Doré		900199G3
HEXO mini max. 10W	Bronze		900199Q3
HEXO mini max. 10W	Blanc		900199W3

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S4