WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY WALL mini 2.0

301220G0

PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



surface en Or brossé ; No matching RAL ; distribution de lumière directe/indirecte ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; 2x max. 12W; 100 - 240 V ; sources lumineuses non incluses ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Or brossé
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
Indirect 460 / 480 lm
direct 465 / 485 lm
total 925 / 965 lm

LAMPE

lampe 2 x PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 67 mm
hauteur 200 mm
0.36 kg

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 2700K CRI90

PAR16 LAMPE 3000K CRI90

RAY WALL mini 2.0

301220G0

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Blanc		50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Blanc		50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	argent		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	argent		50·55	905227S4

['301220G0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com