



**PROJET**

**MODÈLE**

**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**



IP65



Luminaire mural en saillie carrée en aluminium ; surface en Bronze ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 075 30 10 ; distribution directe de la lumière ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; CRI  $\geq 90$  ; 220 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; avec des volets pour un angle de diffusion réglable ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

**LUMINAIRE**

Mur  
Surface  
Bronze  
RAL 075 30 10 <sup>a</sup>  
IP65  
Extérieur  
370 lm

**LED MODULE**

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 55000h

**OPTIQUE**

Variable

**ÉLECTRIQUE**

phase-cut dim  
220 - 240 V  
système 6.0 W  
Classe 1

**PHYSIQUE**

longueur 100 mm  
largeur 100 mm  
hauteur 100 mm  
0.6 kg

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

