



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Projecteur rectangulaire d'extérieur pour sol ou mur ; surface en Texture grise ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9007 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V ; orientable à 110° ; angle de diffusion 100° ; indice de protection IP65 ; Classe 2 ; driver inclus ; piquet de terre disponible en option ; tube anti-éblouissement en noir mat disponible en option ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Sol
Surface
inclinaison max 110 °
Texture grise
RAL 9007 ^a
IP65
Extérieur
1590 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 80
L80 / 60000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Extreme wide
angle de faisceau 100°
UGR ≤ 10
CIE flux code: 49 76 90 0 100
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$


ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 23.2 W
Classe 2

PHYSIQUE

longueur 130 mm
largeur 130 mm
hauteur 35 mm
1.22 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**BASE****PIQUET DE TERRE****MODÈLE**

STIPO | X-BEAM

COLORIS**TENSION****Ø-H (MM) RÉFÉRENCE ARTICLE**

43-212

90013115

ACCESSOIRES OPTIQUES**OBTURATEUR****MODÈLE**

X-BEAM

COLORIS

Noir

TENSION**L-L-H (MM)**

138-45-138

RÉFÉRENCE**ARTICLE**

90019023