WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY WALL 2.0 LED

342148Q3

PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



surface en Bronze brossé ; RAL 7013 ; distribution de lumière directe/ indirecte ; PCB; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; avec des volets pour un angle de diffusion réglable ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

LUMINAIRE

Mur
Surface
Bronze brossé
RAL 7013 [a]
IP20
Intérieur
total 880 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h

OPTIQUE

Variable


ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 11.0 W
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 150 mm
hauteur 100 mm
0.69 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



['342148Q3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com