WEVER & DUCRÉ LIGHTING

BOX WALL 1.0 LED

341168G5

PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural en saillie carrée en aluminium ; surface en Or brossé ; No matching RAL ; distribution directe de la lumière ; PCB; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; avec des volets pour un angle de diffusion réglable ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

LUMINAIRE

Mur
Surface
Or brossé
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
370 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h

OPTIQUE


Variable

ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 6.0 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 100 mm
largeur 100 mm
hauteur 100 mm
0.6 kg



['341168G5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com