



## PROJET

## MODÈLE

## NOTES

## QUANTITÉ


## DATE



IP65



Luminaire mural en saillie rectangulaire en aluminium ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 90$  ; 220 - 240 V ; angle de diffusion 32° ; émission de lumière vers le haut et vers le bas ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



## LUMINAIRE

Mur  
Surface  
anthracite gris  
RAL 7016 <sup>a</sup>  
IP65  
Extérieur  
Indirect 745 lm  
direct 745 lm  
total 1490 lm


## LED MODULE

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 100000 h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)

## OPTIQUE

Medium (standard)  
angle de faisceau 32°  
CIE flux code: 98 100 100 50 100

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



## ÉLECTRIQUE

phase-cut dim  
220 - 240 V  
système 19.7 W  
Classe 1

## PHYSIQUE

longueur 79 mm  
largeur 79 mm  
hauteur 150 mm  
1.13 kg

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



## Facteur de maintenance

| Temps de fonctionnement [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                        | 0.98   | 0.98   | 0.98   | 0.97   | 0.97   |
| LSF                         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance du luminaire

RSMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

<sup>a</sup>Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

## LAMPES

### LAMPE PAR16 LED

| MODÈLE                              | COLORIS | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE<br>ARTICLE |
|-------------------------------------|---------|---------|----------|----------------------|
| 2700K   >80 CRI   GU10   220-240VAC | argent  |         | 50-55    | 905227S2             |
| 3000K   >80 CRI   GU10   220-240VAC | argent  |         | 50-55    | 905227S4             |