WEVER & DUCRÉ LIGHTING

TRAM WALL 1.0

747568Q5

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE



IP65

Luminaire mural en saillie cylindrique en aluminium moulé sous pression ; surface en Bronze ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 075 30 10 ; émission de lumière vers le haut ou vers le bas ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; angle de diffusion 36° ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Bronze
RAL 075 30 10 [a]
IP65
Extérieur
555 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 36°
CIE flux code: 96 99 100 100 100

ÉLECTRIQUE


phase-cut dim
220 - 240 V
système 5.9 W
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 50 mm
hauteur 76 mm
0.25 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



['747568Q5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com