WEVER & DUCRÉ LIGHTING

CARD 0.1

75014114

PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE





Luminaire de sol encastré rond en acier inoxydable et verre ; surface en Inox ; No matching RAL ; profondeur d'encastrement 60mm ; PCB; couleur de lumière 3000 K ; CRI ≥ 80 ; angle de diffusion 16° ; indice de protection IP67 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Sol
Encastré
Inox
Aucune correspondance RAL
IP67
IK07
Extérieur
90 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 80
L70 / 60000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Narrow
angle de faisceau 16°
UGR ≤ 10
CIE flux code: 17 34 51 0 100

ÉLECTRIQUE

sans driver
3 V
Classe 3


PHYSIQUE

diamètre 25 mm
hauteur 42 mm
0.05 kg

DÉCOUPE

diamètre 22-24 mm
profondeur de l'encastrement 60 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.98	0.97	0.97	0.96
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Facteur de maintenance
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire
RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
4.2W | 350mA | 3-12V | IP66 | 100-240VAC		3-12V	38·29·23	90213101

['750141I4'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com