



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Projecteur de sol cylindrique pour l'extérieur ; surface en Bronze ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 075 30 10 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; orientable à 135° ; indice de protection IP65 ; Classe 2 ; driver inclus ; piquet de terre disponible en option ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Sol
Surface
inclinaison max 135 °
Bronze
RAL 075 30 10^a
IP65
Extérieur
450 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 38°
UGR ≤ 13
CIE flux code: 97 100 100 100 100
 $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²


ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 6.7 W
Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 52 mm
hauteur 164 mm
0.59 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



BASE

PIQUET DE TERRE

MODÈLE

STIPO | X-BEAM

COLORIS

TENSION

Ø-H (MM) RÉFÉRENCE ARTICLE

43-212

90013115