



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



IP65

Downlight de plafond en saillie cylindrique en aluminium moulé sous pression ; surface en Bronze ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 075 30 10 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 5W; 100 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;

LUMINAIRE

Plafond
Surface
Bronze
RAL 075 30 10 ^a
IP65
Extérieur

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 3000K CRI80
340 lm
PAR16 LAMPE 2700K CRI80
340 lm

LAMPE

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 5.0 W
CRI ≥ 80

OPTIQUE

UGR ≤ 19

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 80 mm
hauteur 105 mm
0.49 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.





LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S4

PAR16 LED LO LAMP

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K CRI >90 GU10 90-240VAC	Noir		50-55	909228B3
3000K CRI >90 GU10 90-240VAC	Noir		50-55	909228B5