



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



IP65



Luminaire mural en saillie rectangulaire en aluminium ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; émission de lumière vers le haut ou vers le bas ; angle de diffusion 5°x55° ; PCB ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V ; driver inclus ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Noir mat
RAL 9011^a
IP65
Extérieur
170 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 80
L80 / 60000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Asymetric
angle de faisceau 5°x55°
CIE flux code: 63 87 97 100 99


ÉLECTRIQUE

avec driver
220 - 240 V
système 5.4 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 48 mm
largeur 48 mm
hauteur 96 mm
0.24 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.