



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural en saillie cylindrique en aluminium moulé sous pression ; surface en Bronze ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 075 30 10 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 5W; 100 - 240 V ; émission de lumière vers le haut ou vers le bas ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;

LUMINAIRE

Mur
Surface
Bronze
RAL 075 30 10 ^a
IP65
Extérieur

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMPE 3000K CRI80
340 lm
PAR16 LAMPE 2700K CRI80
340 lm

LAMPE

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 5.0 W
CRI ≥ 80


Électrique

100 - 240 V
Classe 1

Physique

diamètre 80 mm
hauteur 80 mm
0.49 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.





LAMPES

Lampe PAR16 LED

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
2700K >80 CRI GU10	argent		50·55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	argent		50·55	905227S4

PAR16 LED LO Lamp

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
2700K CRI >90 GU10	Noir		50·55	909228B3
3000K CRI >90 GU10	Noir		50·55	909228B5