WEVER & DUCRÉ LIGHTING

MIRRO 2.0

6322E0LB0

PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural/plafonnier en saillie rond en aluminium ; surface en Noir mat + Aluminium Brillant ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; No matching RAL ; abat-jour : panneau composite en aluminium réfléchissant sur une face ; culot E27 ; type de lampe A60 ; max. 15W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
Noir mat + Aluminium Brillant
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur

LAMPE

lampe G95
raccordement E27
max. per socket 15.0 W
2700 K
CRI ≥ 90

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1


PHYSIQUE

diamètre 450 mm
hauteur 78 mm
1 kg

LAMPE MESURÉE

9003E142
370 lm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



MIRRO 2.0

6322E0LB0

LAMPES

LAMPE G95 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K | CRI >90 | E27 | 220-240VAC	Miroir Doré		94·136	9003E142
2200K | E27 | 220-240VAC	Miroir Doré		96·138	9003E156
2700K | CRI >90 | E27 | 220-240VAC	Miroir Argenté		94·136	9003E157
2700K | CRI >90 | E27 | 220-240VAC	Opal		95·138	9003E163

['6322E0LB0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com