



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire système pour montage mural/au plafond en saillie ou pour montage suspendu (suspension de câble de 2000 mm disponible comme accessoire) ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; cache PMMA opale ; PCB ; gradable DALI ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur
1170 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
2340 lm
127 lm/W ^b

OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 48 80 96 100
100


ÉLECTRIQUE

DALI-2
220 - 240 V
système 21.7 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 1458 mm
largeur 30 mm
hauteur 80 mm
1.7 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.9	0.87
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE RAIL

PIÈCE DE CONNEXION

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
ELLO	Noir		900190B1
ELLO	Blanc		900190W1

ALIMENTATION EN COURANT POUR DALI

MODÈLE	COLORIS	TENSION	LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
ELLO	Blanc		2000	90018012
ELLO	Noir		2000	90018013

CÂBLE DE SUSPENSION 2,0M

MODÈLE	COLORIS	TENSION	LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
ELLO			2000	90015102