WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ODREY WALL 2.4

387520GB0

PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



LUMINAIRE

Mur
Surface
Or + Noir mat
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
Indirect 460 / 480 lm
direct 465 / 485 lm
total 925 / 965 lm

LAMPE

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE


diamètre 124 mm
hauteur 324 mm
0.5 kg

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 2700K CRI90

PAR16 LAMPE 3000K CRI90

Luminaire mural en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface en Or + Noir mat peinture humide ; structure de surface mate ; No matching RAL ; émission de lumière vers le haut et vers le bas ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



ODREY WALL 2.4

387520GB0

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Blanc		50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Blanc		50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	argent		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	argent		50·55	905227S4

['387520GB0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com