WEVER & DUCRÉ LIGHTING

PALOS ROUND 1.0

4166A4B2

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE



IP65

Luminaire de sol en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; distribution directe de la lumière ; PCB; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; base de fixation non inclus ; driver inclus ; avec câble de 1300 mm ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Sol
Surface
Noir mat
RAL 9011 [a]
IP65
Extérieur
680 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 80
L80 / 60000 h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Asymetric
CIE flux code: 65 93 99 100 100

ÉLECTRIQUE


phase-cut dim
220 - 240 V
système 10.5 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 134 mm
largeur 82 mm
hauteur 30 mm
0.7 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



PALOS ROUND 1.0

4166A4B2

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.86	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Facteur de maintenance
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire
RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

BASE

POLE 170

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
avec plaque de fixation	anthracite gris		160·91·170	910013A0
avec plaque de fixation	Noir		160·91·170	910013B0
avec plaque de fixation	Bronze		160·91·170	910013Q0
avec fixation au sol en béton	anthracite gris		130·30·170	910073A0
avec fixation au sol en béton	Noir		130·30·170	910073B0
avec fixation au sol en béton	Bronze		130·30·170	910073Q0

POLE 270

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
avec plaque de fixation	anthracite gris		160·91·270	910014A0
avec plaque de fixation	Noir		160·91·270	910014B0
avec plaque de fixation	Bronze		160·91·270	910014Q0
avec fixation au sol en béton	anthracite gris		130·30·270	910074A0
avec fixation au sol en béton	Noir		130·30·270	910074B0
avec fixation au sol en béton	Bronze		130·30·270	910074Q0

POLE 470

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
avec plaque de fixation	anthracite gris		160·91·470	910016A0
avec plaque de fixation	Noir		160·91·470	910016B0
avec plaque de fixation	Bronze		160·91·470	910016Q0
avec fixation au sol en béton	anthracite gris		130·30·470	910076A0
avec fixation au sol en béton	Noir		130·30·470	910076B0
avec fixation au sol en béton	Bronze		130·30·470	910076Q0

POLE 670

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
avec plaque de fixation	anthracite gris		160·91·670	910018A0
avec plaque de fixation	Noir		160·91·670	910018B0
avec plaque de fixation	Bronze		160·91·670	910018Q0
avec fixation au sol en béton	anthracite gris		130·30·670	910078A0
avec fixation au sol en béton	Noir		130·30·670	910078B0
avec fixation au sol en béton	Bronze		130·30·670	910078Q0

['4166A4B2'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

PALOS ROUND 1.0

4166A4B2

POLE 870

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
avec plaque de fixation	anthracite gris		160·91·870	910010A0
avec plaque de fixation	Noir		160·91·870	910010B0
avec plaque de fixation	Bronze		160·91·870	910010Q0
avec fixation au sol en béton	anthracite gris		130·30·870	910070A0
avec fixation au sol en béton	Noir		130·30·870	910070B0
avec fixation au sol en béton	Bronze		130·30·870	910070Q0

['4166A4B2'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com