



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



IP65



Luminaire de sol en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; distribution directe de la lumière ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; base de fixation non inclus ; driver inclus ; avec câble de 1300 mm ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Sol
Surface
Noir mat
RAL 9011^a
IP65
Extérieur
680 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 80
L80 / 60000 h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Asymetric
CIE flux code: 65 93 99 100
100


ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 10.5 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 130 mm
largeur 60 mm
hauteur 30 mm
0.65 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.86	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

BASE

POLE 170

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
avec plaque de fixation	anthracite gris		160-91-170	910013A0
avec plaque de fixation	Noir		160-91-170	910013B0
avec plaque de fixation	Bronze		160-91-170	910013Q0
avec fixation au sol en béton	anthracite gris		130-30-170	910073A0
avec fixation au sol en béton	Noir		130-30-170	910073B0
avec fixation au sol en béton	Bronze		130-30-170	910073Q0

POLE 270

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
avec plaque de fixation	anthracite gris		160-91-270	910014A0
avec plaque de fixation	Noir		160-91-270	910014B0
avec plaque de fixation	Bronze		160-91-270	910014Q0
avec fixation au sol en béton	anthracite gris		130-30-270	910074A0
avec fixation au sol en béton	Noir		130-30-270	910074B0
avec fixation au sol en béton	Bronze		130-30-270	910074Q0

POLE 470

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
avec plaque de fixation	anthracite gris		160-91-470	910016A0
avec plaque de fixation	Noir		160-91-470	910016B0
avec plaque de fixation	Bronze		160-91-470	910016Q0
avec fixation au sol en béton	anthracite gris		130-30-470	910076A0
avec fixation au sol en béton	Noir		130-30-470	910076B0
avec fixation au sol en béton	Bronze		130-30-470	910076Q0

POLE 670

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
avec plaque de fixation	anthracite gris		160-91-670	910018A0
avec plaque de fixation	Noir		160-91-670	910018B0
avec plaque de fixation	Bronze		160-91-670	910018Q0
avec fixation au sol en béton	anthracite gris		130-30-670	910078A0
avec fixation au sol en béton	Noir		130-30-670	910078B0
avec fixation au sol en béton	Bronze		130-30-670	910078Q0


POLE 870

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
avec plaque de fixation	anthracite gris		160-91-870	910010A0
avec plaque de fixation	Noir		160-91-870	910010B0
avec plaque de fixation	Bronze		160-91-870	910010Q0
avec fixation au sol en béton	anthracite gris		130-30-870	910070A0
avec fixation au sol en béton	Noir		130-30-870	910070B0
avec fixation au sol en béton	Bronze		130-30-870	910070Q0