WEVER & DUCRÉ LIGHTING

TRACE WALL 2.0

333264CH5

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE





Luminaire mural en saillie en aluminium ; surface en Noir mat + Champagne ; RAL 9011 + No matching RAL ; émission de lumière vers le haut et vers le bas ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Noir mat + Champagne
RAL 9011 + No matching RAL [a]
IP20
Intérieur
Indirect 575 lm
direct 575 lm
total 1150 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 22°
CIE flux code: 92 98 99 50 100

ÉLECTRIQUE


phase-cut dim
220 - 240 V
système 15.0 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 70 mm
largeur 80 mm
hauteur 180 mm
0.74 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



['333264CH5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com