WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# DOT 3.0

**330264M5**


**PROJET**

**MODÈLE**

**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**



## LUMINAIRE

Mur
Surface
Champagne
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
855 lm

## LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

## OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 15 41 70 50 100


## ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 15.4 W
Classe 1


## PHYSIQUE

longueur 226 mm
largeur 65 mm
hauteur 75 mm
0.56 kg

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE




Luminaire mural en saillie en aluminium ; surface champagne ; peinture humide , lisse satiné ; No matching RAL ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;




['330264M5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com