WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DOT 2.0

330164M3


PROJET


MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE





Luminaire mural en saillie en aluminium ; surface champagne ; peinture humide , lisse satiné ; No matching RAL ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Champagne
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
420 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 16 43 71 50 100


ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 8.2 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 150 mm
largeur 65 mm
hauteur 75 mm
0.4 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



['330164M3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com