



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural en saillie en forme de disque ; surface en Marbre Noir ;
No matching RAL ; PCB ; coupure de phase dim ; couleur de lumière
2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice
de protection IP20 ; Classe 2 ; source lumineuse peut être remplacée
par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation
explicite ;

LUMINAIRE

Mur
Surface
Marbre Noir
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
285 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 70000 h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Indirect
CIE flux code: 0 1 23 28 100



ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 8.5 W
Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 260 mm
hauteur 43 mm
1.92 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE




Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.