



**PROJET**

**MODÈLE**

**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**



Luminaire mural en saillie carrée ; surface en Marbre Noir ; No matching RAL ; PCB; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 90$  ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

#### LUMINAIRE

Mur  
Surface  
Marbre Noir  
Aucune correspondance RAL  
IP20  
Intérieur  
285 lm

#### LED MODULE

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 70000 h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)

#### OPTIQUE

Indirect  
CIE flux code: 0 1 23 28 100



#### ÉLECTRIQUE

phase-cut dim  
220 - 240 V  
système 8.5 W  
Classe 2

#### PHYSIQUE

longueur 220 mm  
largeur 220 mm  
hauteur 43 mm  
2.11 kg

#### DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE




**Facteur de maintenance**

| Temps de fonctionnement [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                        | 0.98   | 0.95   | 0.92   | 0.89   | 0.86   |
| LSF                         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance du luminaire

RSMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

<sup>a</sup>Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.