




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural en saillie carrée RAL 7013 ; PCB 3-step binning ;
coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe
2 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un
professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Bronze brossé
RAL 7013 ^a
IP20
Intérieur
285 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 70000 h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Indirect
CIE flux code: 0 1 23 28 100


ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 8.5 W
Classe 2

PHYSIQUE

longueur 300 mm
largeur 300 mm
hauteur 38 mm
1.56 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier
légèrement en fonction des conditions
de production.


Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.