



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu conique en aluminium ; surface en Gris ciment + Blanc mat peinture humide ; structure de surface mate ; RAL 7033 ; avec suspension de câble noir réglable max. 4000mm ; PCB; coupure de phase dim ; couleur de lumière 1800 - 2850 K colour warm dimming ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; cache-piton non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Gris ciment + Blanc mat
RAL 7033 ^a
IP20
Intérieur
570 lm

LED MODULE

colour warm dimming
1800 - 2850 K
CRI ≥ 90
L80 / 60000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
890 lm
74 lm/W ^b

OPTIQUE

CIE flux code: 81 94 99 100
100


ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 12.0 W
Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 380 mm
hauteur 460 mm
0.9 kg
longueur du câble 4000 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

AH | SINGLE BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
sans driver	Noir		83-39	914110B0
sans driver	Doré		83-39	914110G0
sans driver	aluminium		83-39	914110L0
sans driver	Champagne		83-39	914110M0
sans driver	Bronze		83-39	914110Q0
sans driver	Blanc		83-39	914110W0

BH | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
	Noir		84-72	914150B0
	aluminium		84-72	914150L0
	Champagne		84-72	914150M0
	Bronze		84-72	914150Q0
	Blanc		84-72	914150W0

SUPPORT MURAL ET DE PLAFOND POUR CÂBLES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
	Blanc		16-30	90019197
	Noir		16-30	90019198

CH | INVISIBLE CEILING BASE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
	Noir		140-66	90015195
	Blanc		140-66	90015196

DH | MULTI BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc		123-44	90052005
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir		123-44	90052006
jusqu'à 8 luminaires max.	Blanc		123-44	90052031
jusqu'à 8 luminaires max.	Noir		123-44	90052032


EH | MULTI BASE LINEAR

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
3 luminaires	Noir		600-34-52	914130B0
3 luminaires	Blanc		600-34-52	914130W0
6 luminaires	Noir		1200-34-52	914131B0
6 luminaires	Blanc		1200-34-52	914131W0
9 luminaires	Noir		1800-34-52	914132B0
9 luminaires	Blanc		1800-34-52	914132W0

FH | MULTI CHANDELIER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
1-9 luminaires fentes larges	Noir		380-44	914120BB0
1-9 luminaires fentes larges	Noir + Aluminium		380-44	914120BLO
1-9 luminaires fentes larges	Noir + Champagne		380-44	914120BM0
1-9 luminaires fentes larges	Noir + Bronze		380-44	914120BQ0
1-9 luminaires fentes larges	Blanc		380-44	914120WW0

CROCHET LONG

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15-49	90052083
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15-49	90052084

IH | WALL BASE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour 1 luminaire	Blanc		82-32	90019195
pour 1 luminaire	Noir		82-32	90019196

MULTI CHANDELIER HV

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
1-9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir		380-44	914160BB0
1-9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Aluminium		380-44	914160BLO
1-9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Champagne		380-44	914160BM0
1-9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Bronze		380-44	914160BQ0
1-9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Blanc		380-44	914160WW0

ACCESSOIRES DE RAIL
ADAPTATEUR DE RAIL 2.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé	Blanc		80-24-26	90014277
rail monophasé	Noir		80-24-26	90014278

ADAPTATEUR DE RAIL HV

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		70-31-50	90014279
rail triphasé	Noir		70-31-50	90014280