WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# WETRO 3.0

**236388DW9**

**PROJET**

**MODÈLE**


**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**



Luminaire suspendu en verre soufflé à la bouche en Dark Taupe White ; avec suspension de câble réglable max. 4000 mm en noir de sécurité ; PCB; coupure de phase dim ; couleur de lumière 1800 - 2850 K colour warm dimming ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; cache-piton non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;




## LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Dark Taupe White
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
440 lm

## LED MODULE

colour warm dimming
1800 - 2850 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
890 lm
74 lm/W [a]

## OPTIQUE

CIE flux code: 69 85 94 87 100

## ÉLECTRIQUE


phase-cut dim
220 - 240 V
système 12.0 W
Classe 2

## PHYSIQUE

diamètre 300 mm
hauteur 173 mm
2.7 kg
longueur du câble 4000 mm

[a] Sans pertes électriques ni optiques

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



## ACCESSOIRES DE MONTAGE

### AH | BASE RONDE SIMPLE

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| sans driver | Noir | | 83·39 | 914110B0 |
| sans driver | Doré | | 83·39 | 914110G0 |
| sans driver | aluminium | | 83·39 | 914110L0 |
| sans driver | Champagne | | 83·39 | 914110M0 |
| sans driver | Bronze | | 83·39 | 914110Q0 |
| sans driver | Blanc | | 83·39 | 914110W0 |

### BH | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| | Noir | | 84·72 | 914150B0 |
| | aluminium | | 84·72 | 914150L0 |
| | Champagne | | 84·72 | 914150M0 |
| | Bronze | | 84·72 | 914150Q0 |
| | Blanc | | 84·72 | 914150W0 |

### SUPPORT MURAL ET DE PLAFOND POUR CÂBLES

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| | Blanc | | 16·30 | 90019197 |
| | Noir | | 16·30 | 90019198 |

### CH | INVISIBLE CEILING BASE

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| | Noir | | 140·66 | 90015195 |
| | Blanc | | 140·66 | 90015196 |

### DH | MULTI BASE ROUND

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| jusqu'à 4 luminaires max. | Blanc | | 123·44 | 90052005 |
| jusqu'à 4 luminaires max. | Noir | | 123·44 | 90052006 |
| jusqu'à 8 luminaires max. | Blanc | | 123·44 | 90052031 |
| jusqu'à 8 luminaires max. | Noir | | 123·44 | 90052032 |

### EH | MULTI BASE LINEAR

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| 3 luminaires | Noir | | 600·34·52 | 914130B0 |
| 3 luminaires | Blanc | | 600·34·52 | 914130W0 |
| 6 luminaires | Noir | | 1200·34·52 | 914131B0 |
| 6 luminaires | Blanc | | 1200·34·52 | 914131W0 |
| 9 luminaires | Noir | | 1800·34·52 | 914132B0 |
| 9 luminaires | Blanc | | 1800·34·52 | 914132W0 |

### FH | MULTI CHANDELIER

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| 1-9 luminaires \| fentes larges | Noir | | 380·44 | 914120BB0 |
| 1-9 luminaires \| fentes larges | Noir + Aluminium | | 380·44 | 914120BL0 |
| 1-9 luminaires \| fentes larges | Noir + Champagne | | 380·44 | 914120BM0 |
| 1-9 luminaires \| fentes larges | Noir + Bronze | | 380·44 | 914120BQ0 |
| 1-9 luminaires \| fentes larges | Blanc | | 380·44 | 914120WW0 |

['236388DW9'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

**CROCHET LONG**

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm | Blanc | | 15·49 | 90052083 |
| pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm | Noir | | 15·49 | 90052084 |

**IH | WALL BASE**

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| pour 1 luminaire | Blanc | | 82·32 | 90019195 |
| pour 1 luminaire | Noir | | 82·32 | 90019196 |

**MULTI CHANDELIER HV**

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| 1-9 luminaires \| pas de fentes \| à utiliser uniquement avec des crochets | Noir | | 380·44 | 914160BB0 |
| 1-9 luminaires \| pas de fentes \| à utiliser uniquement avec des crochets | Noir + Aluminium | | 380·44 | 914160BL0 |
| 1-9 luminaires \| pas de fentes \| à utiliser uniquement avec des crochets | Noir + Champagne | | 380·44 | 914160BM0 |
| 1-9 luminaires \| pas de fentes \| à utiliser uniquement avec des crochets | Noir + Bronze | | 380·44 | 914160BQ0 |
| 1-9 luminaires \| pas de fentes \| à utiliser uniquement avec des crochets | Blanc | | 380·44 | 914160WW0 |

## ACCESSOIRES DE RAIL

**ADAPTATEUR DE RAIL 2.0**

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé | Blanc | | 80·24·26 | 90014277 |
| rail monophasé | Noir | | 80·24·26 | 90014278 |

**ADAPTATEUR DE RAIL HV**

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail triphasé | Blanc | | 70·31·50 | 90014279 |
| rail triphasé | Noir | | 70·31·50 | 90014280 |

['236388DW9'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com