WEVER & DUCRÉ LIGHTING

WIRO DIAMOND 1.1

2442E0B0

PROJET


MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE





Luminaire suspendu ; abat-jour en acier ; RAL 9011 ; culot E27 ; type de lampe T30 ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Acier noir
RAL 9011 [a]
IP20
Intérieur

LAMPE

lampe T30
raccordement E27
max. per socket 15.0 W
2700 K
CRI ≥ 90

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE


diamètre 414 mm
hauteur 327 mm
2.72 kg
longueur du câble 6000 mm

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

LAMPE MESURÉE

9003E135
355 lm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



ACCESSOIRES DE MONTAGE

SUPPORT MURAL POUR CÂBLES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
uniquement pour le câble textile WIRO	Noir		20·21	90052062

SOULAGEMENT DE LA TENSION

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour fixation du câble d'alimentation du luminaire suspendu dans la base			13·13	90052064

LAMPES

LAMPE T30-300 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2200K | E27 | 220-240VAC			30·300	9003E130
2700K | E27 | 220-240VAC			30·300	9003E135

['2442E0B0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com