WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# SHIEK 3.0 E27

**2343E0Z0**

**PROJET**

**MODÈLE**


**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**



Luminaire suspendu en aluminium ; surface en Noir mat + Cuivre ; RAL 9011 ; avec suspension de câble noir réglable max. 4000mm ; culot E27 ; type de lampe A60 ; max. 20W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ;




**LUMINAIRE**

Plafond
Suspendu
Noir mat + Cuivre
RAL 9011 [a]
IP20
Intérieur

**LAMPE**

lampe A60
raccordement E27
max. per socket 15.0 W
CRI ≥ 90

**OPTIQUE**

UGR ≤ 22

**ÉLECTRIQUE**

100 - 240 V
Classe 1

**PHYSIQUE**


diamètre 252 mm
hauteur 301 mm
0.6 kg
longueur du câble 4000 mm

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**LAMPE MESURÉE**

9003E152
510 lm

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**



# SHIEK 3.0 E27

**2343E0Z0**

## LAMPES

### LAMPE A60 LED

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| 2700K \| E27 \| 220-240VAC | | | 60·110 | 9003E152 |
| 2700K \| CRI >90 \| E27 \| 110-130VAC | Transparent | | 60·110 | 9086E803 |

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

### AH | BASE RONDE SIMPLE

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| sans driver | Noir | | 83·39 | 914110B0 |
| sans driver | Doré | | 83·39 | 914110G0 |
| sans driver | aluminium | | 83·39 | 914110L0 |
| sans driver | Champagne | | 83·39 | 914110M0 |
| sans driver | Bronze | | 83·39 | 914110Q0 |
| sans driver | Blanc | | 83·39 | 914110W0 |

### BH | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| | Noir | | 84·72 | 914150B0 |
| | aluminium | | 84·72 | 914150L0 |
| | Champagne | | 84·72 | 914150M0 |
| | Bronze | | 84·72 | 914150Q0 |
| | Blanc | | 84·72 | 914150W0 |

### SUPPORT MURAL ET DE PLAFOND POUR CÂBLES

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| | Blanc | | 16·30 | 90019197 |
| | Noir | | 16·30 | 90019198 |

### CH | INVISIBLE CEILING BASE

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| | Noir | | 140·66 | 90015195 |
| | Blanc | | 140·66 | 90015196 |

### DH | MULTI BASE ROUND

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| jusqu'à 4 luminaires max. | Blanc | | 123·44 | 90052005 |
| jusqu'à 4 luminaires max. | Noir | | 123·44 | 90052006 |
| jusqu'à 8 luminaires max. | Blanc | | 123·44 | 90052031 |
| jusqu'à 8 luminaires max. | Noir | | 123·44 | 90052032 |

### EH | MULTI BASE LINEAR

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| 3 luminaires | Noir | | 600·34·52 | 914130B0 |
| 3 luminaires | Blanc | | 600·34·52 | 914130W0 |
| 6 luminaires | Noir | | 1200·34·52 | 914131B0 |
| 6 luminaires | Blanc | | 1200·34·52 | 914131W0 |
| 9 luminaires | Noir | | 1800·34·52 | 914132B0 |
| 9 luminaires | Blanc | | 1800·34·52 | 914132W0 |

['2343E0Z0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

# SHIEK 3.0 E27

**2343E0Z0**

### FH | MULTI CHANDELIER

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| 1-9 luminaires \| fentes larges | Noir | | 380·44 | 914120BB0 |
| 1-9 luminaires \| fentes larges | Noir + Aluminium | | 380·44 | 914120BL0 |
| 1-9 luminaires \| fentes larges | Noir + Champagne | | 380·44 | 914120BM0 |
| 1-9 luminaires \| fentes larges | Noir + Bronze | | 380·44 | 914120BQ0 |
| 1-9 luminaires \| fentes larges | Blanc | | 380·44 | 914120WW0 |

### CROCHET LONG

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm | Blanc | | 15·49 | 90052083 |
| pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm | Noir | | 15·49 | 90052084 |

### IH | WALL BASE

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| pour 1 luminaire | Blanc | | 82·32 | 90019195 |
| pour 1 luminaire | Noir | | 82·32 | 90019196 |

### MULTI CHANDELIER HV

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| 1-9 luminaires \| pas de fentes \| à utiliser uniquement avec des crochets | Noir | | 380·44 | 914160BB0 |
| 1-9 luminaires \| pas de fentes \| à utiliser uniquement avec des crochets | Noir + Aluminium | | 380·44 | 914160BL0 |
| 1-9 luminaires \| pas de fentes \| à utiliser uniquement avec des crochets | Noir + Champagne | | 380·44 | 914160BM0 |
| 1-9 luminaires \| pas de fentes \| à utiliser uniquement avec des crochets | Noir + Bronze | | 380·44 | 914160BQ0 |
| 1-9 luminaires \| pas de fentes \| à utiliser uniquement avec des crochets | Blanc | | 380·44 | 914160WW0 |

## ACCESSOIRES DE RAIL

### ADAPTATEUR DE RAIL 2.0

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail monophasé | Blanc | | 80·24·26 | 90014277 |
| rail monophasé | Noir | | 80·24·26 | 90014278 |

### ADAPTATEUR DE RAIL HV

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| rail triphasé | Blanc | | 70·31·50 | 90014279 |
| rail triphasé | Noir | | 70·31·50 | 90014280 |

['2343E0Z0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com