WEVER & DUCRÉ LIGHTING

NET 2.0

231264M3

PROJET


MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE





Luminaire suspendu avec 2 spots en aluminium ; surface champagne ; peinture humide , lisse satiné ; No matching RAL ; avec câble noir ; PCB; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; IRC (indice de rendu des couleurs) ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Champagne
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
470 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Extreme wide
angle de faisceau 85°
CIE flux code: 82 98 100 100 100

ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 13.6 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 730 mm
largeur 16 mm
hauteur 550 mm
1.41 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





DIAGRAMME DE CÔNE

extreme wide 83°



h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	286	1.78
2	71	3.55
3	32	5.33
4	18	7.10
5	11	8.88

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Facteur de maintenance
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire
RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

['231264M3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com