WEVER & DUCRÉ LIGHTING

HEXO SUSPENDED 3.0 LED

226464Q5

PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu hexagonale en aluminium moulé sous pression ; surface en Bronze brossé ; RAL 7013 ; avec suspension de câble réglable max. 4000 mm en noir de sécurité ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; cache-piton non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Bronze brossé
RAL 7013 [a]
IP20
Intérieur
425 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
575 lm
139 lm/W [b]

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 36°
CIE flux code: 98 100 100 100 100

ÉLECTRIQUE


phase-cut dim
220 - 240 V
système 5.5 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 77 mm
largeur 77 mm
hauteur 300 mm
0.82 kg
longueur du câble 4000 mm

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.
[b] Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



HEXO SUSPENDED 3.0 LED

226464Q5

DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 35°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1050	0.63
2	260	1.26
3	120	1.89
4	70	2.52
5	40	3.15

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

AH | BASE RONDE SIMPLE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
sans driver	Noir		83·39	914110B0
sans driver	Doré		83·39	914110G0
sans driver	aluminium		83·39	914110L0
sans driver	Champagne		83·39	914110M0
sans driver	Bronze		83·39	914110Q0
sans driver	Blanc		83·39	914110W0

BH | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
	Noir		84·72	914150B0
	aluminium		84·72	914150L0
	Champagne		84·72	914150M0
	Bronze		84·72	914150Q0
	Blanc		84·72	914150W0

SUPPORT MURAL ET DE PLAFOND POUR CÂBLES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
	Blanc		16·30	90019197
	Noir		16·30	90019198

CH | INVISIBLE CEILING BASE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
	Noir		140·66	90015195
	Blanc		140·66	90015196

['226464Q5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

HEXO SUSPENDED 3.0 LED

226464Q5

DH | MULTI BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc		123·44	90052005
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir		123·44	90052006
jusqu'à 8 luminaires max.	Blanc		123·44	90052031
jusqu'à 8 luminaires max.	Noir		123·44	90052032

EH | MULTI BASE LINEAR

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
3 luminaires	Noir		600·34·52	914130B0
3 luminaires	Blanc		600·34·52	914130W0
6 luminaires	Noir		1200·34·52	914131B0
6 luminaires	Blanc		1200·34·52	914131W0
9 luminaires	Noir		1800·34·52	914132B0
9 luminaires	Blanc		1800·34·52	914132W0

FH | MULTI CHANDELIER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
1-9 luminaires | fentes larges	Noir		380·44	914120BB0
1-9 luminaires | fentes larges	Noir + Aluminium		380·44	914120BL0
1-9 luminaires | fentes larges	Noir + Champagne		380·44	914120BM0
1-9 luminaires | fentes larges	Noir + Bronze		380·44	914120BQ0
1-9 luminaires | fentes larges	Blanc		380·44	914120WW0

CROCHET LONG

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15·49	90052083
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15·49	90052084

IH | WALL BASE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour 1 luminaire	Blanc		82·32	90019195
pour 1 luminaire	Noir		82·32	90019196

MULTI CHANDELIER HV

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
1-9 luminaires | pas de fentes | à utiliser uniquement avec des crochets	Noir		380·44	914160BB0
1-9 luminaires | pas de fentes | à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Aluminium		380·44	914160BL0
1-9 luminaires | pas de fentes | à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Champagne		380·44	914160BM0
1-9 luminaires | pas de fentes | à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Bronze		380·44	914160BQ0
1-9 luminaires | pas de fentes | à utiliser uniquement avec des crochets	Blanc		380·44	914160WW0

ACCESSOIRES DE RAIL

ADAPTATEUR DE RAIL 2.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé	Blanc		80·24·26	90014277
rail monophasé	Noir		80·24·26	90014278

['226464Q5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

HEXO SUSPENDED 3.0 LED

226464Q5

ADAPTATEUR DE RAIL HV

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		70·31·50	90014279
rail triphasé	Noir		70·31·50	90014280

['226464Q5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com